

Tabelle A zur Konformitätserklärung

Baugruppe	Typ (Spalte 1)	Nr. der EG-Baumuster-prüfbescheinigung (Spalte 2)	PS (Spalte 3)	Funktionstemperaturbereich (Spalte 4)
Tigra 1 / 2 kg	Tigra 1/2	Z-IS-ESA11-MUC-24-04-338778-003-104	21 bar	-30°C bis +60°C
Colt/Magnum 6 kg	Colt P 6/ Magnum P 6 / Magnum P 6 XL	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	-30°C bis +60°C
Colt/Magnum 9 kg	Colt P 9/ Magnum P 9	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	-30°C bis +60°C
Colt/Magnum 12 kg	Colt P 12 / Magnum P 12 Magnum P 12 M / BC	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	-30°C bis +60°C
Colt P 12 BW	Colt P 12 BW	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	-30°C bis +60°C
Quick / Vora X-P 6 kg	Vora X-P 6-90 / 90 S	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	-30°C bis +60°C
Quick / Vora X-P 12 kg	Vora X-P 12	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	-30°C bis +60°C
Colt / Magnum 6 ltr. / 9 ltr.	Colt/Magnum AQUAjet 6/9 / F-25* Colt/Magnum FOAMjet 6/9 SK /-XL Colt/Magnum FOAMjet 6/9 SF Colt/Magnum PureNature SK 6/9 / S 6/9* Colt/Magnum PureNature SF 6/9 Colt/Magnum KITCHEN GUARD ABF /AF 6 Magnum Water Glue 6/9	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	0°C (*-25°C) bis +60°C +5°C bis +60°C -30°C bis +60°C 0°C (*+5°C) bis +60°C -25°C bis +60°C -30°C bis +60°C +5°C bis +60°C
Graffit 6 / 9 kg	Graffit P 6/9	Z-IS-ESA11-MUC-22-07-3328-004-104	21 bar	-30°C bis +60°C
Graffit 6 / 9 ltr.	Graffit W 6/9 Graffit SK 6/9 / SPO 6/9 Graffit AF / ABF 6 Graffit PureNature SK 6/9 Graffit PureNature SF 6/9	Z-IS-ESA11-MUC-22-07-3328-004-104	21 bar	0°C bis +60°C +5°C bis +60°C -30°C bis +60°C +5°C bis +60°C -25°C bis +60°C
Graffit 3 ltr.	Graffit AF / ABF / W 3*	Z-IS-ESA11-MUC-22-07-3328-004-104	20 bar	-30°C (*0°C) bis +60°C
Lithium X 3	Lithium X 3	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	20 bar	+5°C bis +60°C
Lithium X 6 / 9	Lithium X 6 / 9	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	+5°C bis +60°C
Champion 2 kg	Champion 2	Z-IS-ESA11-MUC-24-04-338778-003-104	21 bar	-30°C bis +60°C
Phoenix 4/ 6 kg	Phoenix 4 /6	Z-IS-ESA11-MUC-24-04-338778-003-104	21 bar	-30°C bis +60°C
Brandstop/Vole X-P 6/9/12 kg	Vole X-P 6 / -XL / 9/12	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	-30°C bis +60°C
Storm 6 / 9 / 12 kg	Storm 6/9/12	Z-IS-ESA11-MUC-24-04-338778-003-104	21 bar	-30°C bis +60°C
Rally KITCHEN GUARD 2 ltr.	Rally KITCHEN GUARD 2 AF / ABF 4Fire UV 2	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	20 bar	-30°C bis +60°C
Hydra-2 6 ltr. / 9 ltr.	HydX-W 6/9 /-25* SoraX-S 6/9 FashX-SB 6/9 /-25* Fash PureNature S 6/9 / 2S 6/9 Fash PureNature SF 6/9	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	0°C (*-25°C) bis +60°C 0°C bis +60°C 0°C (*-25°C) bis +60°C +5°C bis +60°C -25°C bis +60°C
4 FIRE UV 6	4Fire UV 6	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	21 bar	-30°C bis +60°C
Sigma 2 / 5 / Sigma 5 (BW)	Sigma 2/5 / Sigma 5 BW	Z-IS-ESA11-MUC-25-06-2495249-10154729	220 bar	-30°C bis +60°C
Tornado / Poud X-P 50 kg	Tornado-50 PX* / PM / Poud P-50-1 BC Tornado-50 Verre	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-008-098	16 bar	(* -20°C) -30°C bis +60°C -20°C bis +60°C
Avanti 50 kg	Avanti-ST 50	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-008-098	19 bar	-30°C bis +60°C
Maximus 50 ltr. / 50 kg	FOAMjet 50 SK / *SF Maximus / *P50 Maximus PureNature SK / SF 50* Maximus AQUAjet/-Nebel 50 / F-25* Lithium X50 / Maximus Water Glue 50	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-008-098	22 bar	+5°C (*-30°C) bis +60°C 0°C (*-25°C) bis +60°C 0°C (*-25°C) bis +60°C +5°C bis +60°C
PowerCAFS 10 ltr.	PowerCAFS Z10 BM	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-007-097	20 bar	+5°C bis +60°C
PowerCAFS 50 ltr.	PowerCAFS Z50 Aviation	Z-IS-ESA11-MUC-21-08-3328-008-098	22 bar	+5°C bis +60°C
Auflade-Feuerlöscher	Dauerdruck-Feuerlöscher	CO2-Feuerlöscher	Fahrbare Feuerlöscher	
PowerCAFS				

BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co . KG




Waldmünchen, 01.07.2025

(techn. Leitung, Helmut Windmeißer)

(kaufm. Leitung, Stefanie Aumeier)