



BAVARIA® Kohlendioxid-Feuerlöscher

Type

SIGMA 2

ANWENDUNG

Der BAVARIA SIGMA 2 Kohlendioxid-Feuerlöscher ist wirksam bei der Bekämpfung von brennbaren Flüssigkeiten und elektrischen Bränden wie elektronischen Laborgeräten, elektrischen Niederspannungsgeräten, Computern und wenn ein sauberes Löschmittel erforderlich ist, da hier keine Rückstände verbleiben

EFFIZIENT

Hohe Löschleistung und einfach zu bedienen

ZUVERLÄSSIG

Robuste, funktionale und dauerhaft zuverlässige Technologie

UNIVERSELL

Geeignet zur Brandbekämpfung von brennbaren Flüssigkeiten und elektrischen Bränden

ZERTIFIZIERT

Der BAVARIA SIGMA 2 ist zertifiziert nach DIN EN 3, TÜV, CE, GS, MED, NCP, VKF

SCHNELL EINSATZBEREIT

Für sofortige Bereitschaft den Sicherheitsstift heraus ziehen und den Bedienhebel zur Brandbekämpfung nach unten drücken

EINFACHES HANDLING

Der ergonomisch optimale Griff erleichtert die Handhabung

WIRTSCHAFTLICH

Kohlendioxid ist ein sauberes Mittel, das keine Spuren hinterlässt

BETRIEB UND EINSATZ

Einfaches und benutzerfreundliches Bedienkonzept

QUALITÄT

BAVARIA ist nach den Qualitäts-, Umwelt- und OHSAS-Managementsystemen ISO 9001, ISO 14001 und BS-OHSAS 18001 zertifiziert



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)
Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone,
Ismailia Desert Road, Cairo-Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo-Egypt

Tel. : +20 (0) 2 2182 0604 / 5 / 6
Fax : +20 (0) 2 2182 0609
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger StraBe16,
D-93449 Waldmunchen
Germany

Tel. : +49 (0) 9972 9401-0
Fax : +49 (0) 9972 9401-17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de



BAVARIA® Kohlendioxid-Feuerlöscher

Typ: SIGMA 2

Eigenschaften:

- Hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Kohlendioxid ist ein sauberes Löschmittel und hinterlässt keine Rückstände.
- Messingventil mit zusätzlichem Sicherheitsventil.
- Ausgestattet mit einer Schneebräuse.
- Solider Drahthalter ermöglicht exakte Fixierung.



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN3
 TÜV-geprüfter Druckbehälter
 CE - Kennzeichnung und GS - Zeichen
 Management System zertifiziert nach ISO 9001

Technische Daten:

Löschmittelmenge	2 kg
Prüfobjekte	(2 LE) 34 B
Funktionstemperaturbereich	-30° C bis +60° C
Prüfüberdruck	315 bar
Berstdruck	min. 500 bar
Ventilmaterial	Messing
Behältermaterial	Vergütungsstahl
Feuerlöschmittel	Kohlendioxid
Funktionsdauer	ca. 7 sek.
Wurfweite ca. m	ca. 5 m
Beschichtung	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	6.75 Kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	25,0 x 11,0 x 55,0
Verpackung	Karton

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikationen werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.