

Fire Fighting Solutions



BAVARIA® Tragbarer Kohlendioxid-Feuerlöscher

2

Sigma 5 AM

EINSATZ

Der BAVARIA SIGMA 5 AM (antimagnetisch)
Feuerlöscher wurde für den Einsatz im industriellen
Bereich entwickelt. Es kann an unter Spannung stehenden elektrischen
Geräten verwendet werden.

Eignet sich ideal zur Brandbekämpfung im antimagnetischen Umfeld, vor allem im medizinisch-technischen Bereich.











BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG

Regensburger Str. 16 D-93449 Waldmünchen Deutschland



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)

Gisr El Suez St. Block 109, Industrial Zone Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0 Fax : + 49 (0) 9972 9401 17 Website : www.bavaria-firefighting.de Email : info@bavaria-firefighting.de

Tel. : + 20 (2) 2182 0604 / 5 / 6 Fax : + 20 (2) 2182 0609 Website : www.bavaria-firefighting.com

Email : international.sales@bavaria.com.eg



Fire Fighting Solutions



BAVARIA® Tragbarer Kohlendioxid-Feuerlöscher

Typ: SIGMA 5 AM

Eigenschaften:

- Hohe Löschleistung
- Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Kohlendioxid ist ein sauberes Löschmittel und hinterlässt keine Rückstände.
- Aluminium-Hochdruckflasche mit Edelstahlventil (antimagnetisch)
- Sicher bei Flüssigkeitsbrände
- Eignet sich ideal zur Brandbekämpfung im antimagnetischen Umfeld, vor allem im medizinisch-technischen Bereich.
- Stabiles Schneerohr ermöglicht einen effektiven Einsatz
- Standardmäßig mit einem hochwertigen Wandhalter (antimagnetisch) ausgestattet



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN3 TÜV-geprüfter Druckbehälter CE - Kennzeichnung Management System zertifiziert nach ISO 9001

Technische Daten:

| Löschmittelmenge | 5 kg |
|----------------------------|--|
| Prüfobjekte | 89 B |
| Funktionstemperaturbereich | -30°C bis +60°C |
| Prüfüberdruck | 250 bar |
| Berstdruck | min. 500 bar |
| Ventilmaterial | Edelstahl |
| Behältermaterial | Stranggepresstes Aluminium ohne Schweißen, Alumin-iumlegierung |
| Feuerlöschmittel | Kohlendioxid |
| Funktionsdauer | ca. 10 sec. |
| Wurfweite ca. m | ca. 5 m |
| Beschichtung | Polyester |
| Bruttogewicht (ca.) | 14,800 Kg |
| Maße pro Stück (LxBxH) cm | 25,5x16,0x66,5 |
| Verpackung | Karton |
| | |

Garantie:

| Garantiezeit | 2 Jahre nach Kaufdatum |
|---------------------------|--|
| Gewährleistungsbereich | Bei Material- und Produktionsfehlern |
| Gewährleistungsanspruch | Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis |
| Gewährleistungsausschluss | Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten |
| | |

^{*} Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.